


SIL-R

ČTYŘHRANNÝ TLUMIČ HLUKU SANÍ - VÝFUKU / INLET-OUTLET RECTANGULAR SILENCER / SILENCIATEUR
RECTANGULER ASPIRATION/REFOULEMENT / RECHTECKIGER GERÄUSCHDÄMPFER SAUGSEITE/DRUCKSEITE



CZ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
Tlumič ke snížení hladiny hluku ventilátoru pro připojení ke čtyřhrannému potrubí.

EN

GENERAL FEATURES:
Fan noise reduction and for fitting in rectangular ducts.


FR

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:
Atténuation du bruit du ventilateur.
Raccordement à tuyau rectangulaire.

DE

ALLGEMEINE MERKMALE:
Zur Abschwächung des Geräuschpegels des Ventilators und für den Anschluss an rechteckige Luftschächte.

ROZMĚRY / DIMENSIONS / ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN (mm)



Typ	A	B	L
SIL-R 1000/900/900	1000	900	900
SIL-R 1200/900/900	1200	900	900
SIL-R 1400/1200/900	1400	1200	900
SIL-R 1400/1200/1200	1400	1200	1200
SIL-R 1600/1200/1200	1600	1200	1200
SIL-R 1800/1200/1200	1800	1200	1200
SIL-R 1800/1500/1200	1800	1500	1200
SIL-R 2000/1800/1200	2000	1800	1200
SIL-R 2400/1800/1200	2400	1800	1200

ÚTLUM HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU (dB)/ ACOUSTIC ATTENUATION (dB)

Délka mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz
500	2	7	13	27	36	24
1000	4	10	21	32	44	37
1500	5	14	32	46	51	49
2000	5	18	35	48	49	45
2500	6	25	38	50	55	38

TLAKOVÁ ZTRÁTA TLUMIČE / PRESSURE LOSS THROUGH ATTENUATOR

